






VEGLEIÐING

Nýtsla av bjálvingartilfari úr t.d. selluplast/polystyrene/EPS, ið ikki lúka krøvini sum í minsta lagi flokkur B [D-s2,d2] til bygningar, har gólvið í ovastu hædd ikki er hægri enn 5,1 m omanfyri lágsta jørðildi.



Tilbúgvingarstovnur Føroya

Treytir fyri at nýta bjálving slakari enn flokkur B [D-s2,d2] t.d. selluplast/Polystyrene/EPS.

	<p>Undir betonggólvi niður á lendi (KBB-99, 7.6.-2b) BS-húsalutur 60 [EI 60 A2-s1,d0] uttan aðrar treytir.</p>	<p>Vanligt 100 mm betonggólvi.</p>
	<p>Millum betongvegg og inn móti beni (KBB-99, 7.6.-2b) BS-húsalutur 60 [REI 60 A2-s1,d0] uttan aðrar treytir.</p>	<p>Vanligur 150 mm betongveggur.</p>
	<p>Á tekju (KBB-99, 7.6.-2c) Tekjan skal verða í minsta lagi úr BD-húsaluti 30 [EI 30] og ikki størri enn 100 m².</p>	<p>Sperrur við 19 mm krossviði, 100 mm miniralull, sum er hildin fóst, og á undirsíðuni við klæðing úr 2. flokki [K1 10 B-s2,d2].</p>

Tilbúgvingarstovnur Føroya

Treytir fyri at nýta bjálving slakari enn flokkur B [D-s2,d2] t.d. selluplast/Polystyrene/EPS.

	<p>Í veggjum millum skins og hold (KBB-99, 7.6.-2a) BS-húsalutur 30 [REI 30 A2-s1,d0].</p>	<p>Í veggjum við betong ella laðaðum steini báðumegin</p>
	<p>Á veggir innandura á betonghúsum og undir skilagólvi úr betong Á veggir innandura á betonghúsum og undur skilagólvi úr betong, treytað av at klætt verður við í minsta lagi BS-húsaluti 30 [EI 30 A2-s1,d0], soleiðis at bjálvingin er at roknað sum millum skins og hold.</p> <p>Bjálvingin, skal vera fóst og samhangandi í plátum ella rullum.</p> <p>*1 Ikki berandi BS-veggur 30 [EI 30 A2-s1,d0] .</p> <p>Út frá eini heildarmeting sambært KBB-99,1, 1.2.-1, 7.6.-2 og 27.-1., kann kommunan loyva at klætt verður innan við í minsta lagi BD-húsaluti 30 [EI 30] við klæðing úr 2. flokki [K110 B-s2,d2] í staðin fyri BS-húsaluti 30 [EI 30 A2-s1,d0].</p>	<p>*1 Tungur veggur er t.d. úr 75 mm jarnstyrktum elementum úr autoklaveraðum lættbetongi, autoklaveraðum lættbetongiblokksteini ella 110 mm veggur úr klinkubetongi.</p> <p>Lættur veggur er t.d. úr 70 mm stálprofilum við einum fráleika, sum er í mesta lagi 450 mm frá miðju til miðju og, klæddir á innsíðuna við flokki 1 [K110B-S1,d0]. Fráleikin millum bjálvingina úr t.d. selluplast/Polystyrene /EPS og klæðningin á í minsta lagi 70 mm, fyllt út til fulnaðar við miniralull flokkur B [D-s2,d2], sum verður hildin fóst.</p>
	<p>*2a Ikki berandi BD-veggur 30 [EI 30] við klæðing úr 2. flokki [K1 10 B-s2,d2].</p> <p>*2b Klæðing úr flokki 1 [K110B-s1,d0].</p>	<p>*2a Veggur er t.d. úr í minsta lagi 45 x 45 mm timburstólpum við einum fráleika, sum er í mesta lagi 600 mm frá miðju til miðju og klæddir á innsíðuna við, tvíaldum klæðningi úr plátum úr flokki 2 [K110D-s2,d2]. Fráleikin millum bjálvingina úr t.d. selluplast/Polystyrene/ EPS og klæðningin á í minsta lagi 45 mm fyllt út til fulnaðar við miniralull flokkur B [D-s2,d2], sum verður hildin fóst.</p>

Tilbúgvingarstovnur Føroya

Treytir fyri at nýta bjálving slakari enn flokkur B [D-s2,d2] t.d. selluplast/Polystyrene/EPS.



***2b**
Í staðin fyri 45 x 45 mm timburstólpar pr. 600 mm kann tað verða 25 x 100 mm forskalling pr. 300 mm fest gjøgnum bjálvingina í betongið, og klætt á innsíðuni við tvífoldum klædningi úr plátu sum er flokkur 1 [K110B-S1,d0]. Fráleikin millum bjálvingina úr t.d. selluplast/Polystyrene/ EPS og klædningin á í minsta lagi 25 mm fyllt út til fulnaðar við miniralull flokkur B [D-s2,d2], sum verður hildin fóst.

Tilvísing til KBB-99:
1.2.-1 Almennar ásetingar
7.6.-2 Bjálving
27.-1 Undantaksloyvi



Á veggir uttandura á betonghúsum

Á veggir uttandura á betonghúsum sum eru ikki hægri enn 3. hæddir (í mesta lagi 5,1 m frá lægsta jørðildi til ovasta skilagólv) íroknað kjallaran ella 2 hæddir og høga reising.

Bjálvingin úr t.d. selluplast/Polystyrene/EPS, skal vera fóst og samhangandi í plátum ella rullum og skal klæðast við tilfari, ið ikki er lakari enn tilfar úr flokki 2 [K1 10 D-s2,d2].

*3 Út frá eini heildarmeting sambært KBB-99,1, 1.2.-1, 3.-6, 7.6.-3, 8.2.-3 og 27.-1., kann kommunan loyva at bjálva verður uttan á betong bygningum, BS-húsaluti 60 [EI 60 A2-s1,d0], við bjálvingartilfari lakari enn flokkur B [D-s2,d2] við klæðing uttan úr í minsta lagi 2. flokki [K1 10 D-s2,d2].

Í bygningum ella pørtum av bygningum sambært KBB-99, 10., 11., 12., 13., 14., 15., 18. og 19. svarandi til nýtsluflokkar 3, 4, 5 og 6, má ongastaðni nýtast bjálving í húsalutum ella klædningur úr selluplast/polystyren/EPS ella tilíkkum tilfari.

Í bygningum ella pørtum av bygningum sambært KBB-99, 8., 16.1.-2., og 17. svarandi til nýtsluflokkar 1 og 2, (hetta er ikki galdandi fyri aðra bygging sambært KBB-99, 10.2., 11.-2., 12.-2., 13.-2., 14.-2., 15.-2., 18.

***3**
Í hesum sambandi skal kommunan biðja um vátan frá byggiharra um, at ynska loysn ikki stríður móti endamálinum í KBB-99, 1.2.-1 og at hetta frávik ið ikki t.d. krevur ein stórri fráleika til grannamarki, miðjuni á gøtum og vegum enn teir 2,5 m sambært KBB-99, 3.-6 og 8.2.-3.

Tilvísing til KBB-99:
1.2.-1 Almennar ásetingar.
3.-6 klæðing sum lætt festir í.
7.6.-3 Bjálving.
8.2.-3 Enbýlishús, frástøða.
27.-1 Undantaksloyvi.

Frávik ikki loyvt:
Kap.10- Gistingarhús.
Kap. 11-Sjúkrahús og røktarheim.
Kap. 12-Samkomuhús.
Kap. 13-Undirvísingarhøli.
Kap. 14-Dagstovnar.
Kap. 15- Handlar og sölubygningar.
Kap. 18-Skrivstovuhøli.
Kap. 19-Landbúnaðarbyggn.

Frávik loyvt:
Kap. 8-Einbýlishús og sethús.
Kap. 16.1.-2 Skrivstovudeild í mesta lagi 150 m².

Tilbúgvingarstovnur Føroya

Treytir fyri at nýta bjálving slakari enn flokkur B [D-s2,d2] t.d. selluplast/Polystyrene/EPS.

	og 19.-5) kann bjálving nýtast í húsalutum ella klædningur úr selluplast/polystyren/ EPS ella tilíkkum tilfari um fráleikar sambært <i>KBB-99</i> , 3.-6 eisini í minsta lagi verða yvirhildnir umframt byggiloyvi frá avvarðandi kommunu.	<i>Kap. 17-Ídnaðar- og goymslubygn. í einari hædd.</i> Nýtsluflokkar: Víst verður til donsku eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri. www.ebst.dk/publikationer
<p>Projektilfar: Áðrenn byggiloyvi verður givið, skal avvarðandi kommuna hava nøktandi projektilfar.</p> <p>Umframt vanligt myndugleikaprosjekt (sí faldaran “sethúsabygging” á www.torshavn.fo), skal projektilfarið, tá tilíkk bjálving úr selluplast/Polystyrene/EPS verður nýtt, eisini innihalda:</p> <ol style="list-style-type: none">Nøktandi lýsing av tilfari, sum selluplast/polystyren/ EPS, ella líknandi.Skurðir av bygningslutum har selluplast/Polystyrene/EPS verður nýtt.Sertekningar har selluplast/Polystyrene/EPS verður nýtt, m.a. samlingum millum loft/gólv, útveggur/skilaveggur v.m., umframt av úrsparingum við vindeygu, hurðar v.m.Tað skal framganga av projektinum hvussu bygningslutirnir verða festir, har selluplast/Polystyrene/EPS verður nýtt.		
<p>Dømir: <u>Tilfar úr flokki 2 [K₁ 10 D-s2,d2] er t.d.:</u> Einki tómt rúm aftanfyri:</p> <ul style="list-style-type: none">15 mm samanpløgdar ráar, sagaðar ella hølvaðar fjalir.7,5 mm krossviður við rúmvekt í minsta lagi 500 kg/m³.6 mm trýsteldimprægneraður krossviður.9 mm samanpløgdar ráar, sagaðar ella hølvaðar fjalir, sum eru trýsteldimprægneraðar. <p><u>Tilfar úr flokki 1 [K₁ 10 B-s1,d0] er t.d.:</u></p> <ul style="list-style-type: none">1,8 mm eternitplátur.9 mm gipsplátur.9 mm trýsteldimprægneraður krossviður.21 mm samanpløgdan ráar, sagaðar fjalir, ið eru trýsteldimprægneraðar.		

Tilbúgvingarstovnur Føroya

Treytir fyri at nýta bjálving slakari enn flokkur B [D-s2,d2] t.d. selluplast/Polystyrene/EPS.

Ásetingar um bjálvingartilfar, sambært KBB99 (kunngerð um brunaverju og brunatrygd):

Bygningar har gólvið í ovastu hædd er hægri enn 5,1 m omanfyri lægsta jørðildi skulu altíð verða bjálvaðir við tilfari, ið er í minsta lagi flokkur A [B-s1,d0].

1. Skylða um byggimálsviðgerð.

Í sambandi við at kommunalur byggimyndugleiki veitir byggiloyvi, hevur hann skyldu til at gera eina meting av øllum byggimálum og seta tey krøv, ið neyðug eru at tryggja, at almennar ásetingar um brunatrygd verða fylgdar. Er talan um eldhættislig virki o.a.m., sum koma undir reglurnar í § 21. stk. 1, og § 25. stk. 2, í lógini skal kommunali byggimyndugleikin, áðrenn byggiloyvi verður givið, útvega sær loyvi frá Brunaumsjón landsins (okkara viðm. núverandi Tilbúgvingarstovnur Føroya).

1.2.-1 Allar byggingar skulu úttinnast og innrættast á slíkan hátt og vera úr tilíkum tilfari, at tær geva nøktandi trygd fyri eldi, og at eldurin ikki breiðir seg á egnum grundøki, innanhýsis og til grannabyggingar. Byggingar skulu geva fólki, sum eru inni, góða trygd og góðar móguleikar at sleppa til rýmingar út, tá eldur er í. Góðar umstøður skulu vera at sløkkja eld og at bjarga fólki út.

a. Byggingar skulu fremjast við atlit til ta nýtslu, tær eru ætlaðar til, soleiðis at ásetingar kunnu herðast, t.d. har talan er um bygningar, ið skulu nýtast av rørslutarnaðum, í sambandi við krøv um rýmingarleiðirnar, og annars har serligur eldhótti er.

3.-6 Bygningar við klædningi ella tekju sum eldur lætt festir í, skulu vera minst 10 m burtur frá grannamarki, vegmiðju og øðrum bygningum.

7.6. Bjálvingartilfar.

7.6.-1 Bjálvingartilfar skal vera gjørt úr tilfari, sum ikki kann brenna. Konstruktiónir og húsalutir við bjálvingartilfari, sum kann brenna ella er gjørt úr lívrúnum tilfari, kunnu einans nýtast, eftir at serstøk góðkenning er fingin frá brunamyndugleikunum.

7.6.-2 Bjálvingartilfar úr selluplast og úr øðrum góðkendum lívrúnum tilfari, kann uttan aðra góðkenning nýtast í hesum førum:

a. Í veggjum millum skins og hold við betong ella laðaðum steini báðumegin.

b. Undir betonggólvi niður á lendi.

c. Á tekjur sum eru í minsta lagi úr BD-húsaluti 30 og eru ikki størri enn 100 m².

7.6.-3 Tilík bjálving á veggir kann nýtast uttandura á betonghúsum, sum eru ikki hægri enn 3. hæddir íroknað kjallaran ella eru háttað eins og tilskilað í 7.5.-1. Bjálvingin, skal vera fóst og samhangandi í plátum ella rullum og skal klæðast við tilfari, ið ikki er lakari enn tilfar úr flokki 2. Í samkomuhølum og rýmingarleiðum má ongastaðni nýtast bjálving í húsalutum ella klædningur úr selluplast ella tilíkum tilfari.

Tilbúgvingarstovnur Føroya

Treytir fyri at nýta bjálving slakari enn flokkur B [D-s2,d2] t.d. selluplast/Polystyrene/EPS.

- | | |
|--------|--|
| 8.2.-3 | <i>Einbýlishús, ið eru nærri hvørjum øðrum enn 5 m, skulu skilast hvørt frá øðrum við vegg, sum er í minsta lagi sum BS-húsalatur 60 ella BD-húsalatur 90. Tilíkir veggir, sum horva hvør móti øðrum skulu hava fullgóða brunaliga dygd upp undir tekjuna.</i> |
| 8.3.-1 | <i>Uttan og innandura skulu veggjakklaðingar og vindtætt klæðing í ongum førum vera úr tilfari, sum brunaliga ikki er eins gott og klæðingur úr flokki 2..</i> |
| 27.-1 | <i>Byggivaldið kann geva smávegis lættar í ásetingunum í hesari kunngerð.</i> |
| 27.-2 | <i>Er ósemja í bygda(r)ráðnum um, hvussu ein lætti er at skilja, tekur Brunaumsjón landsins (okkara viðm. núverandi Tilbúgvingarstovnur Føroya) avgerð.</i> |