



ARBEIÐSEFTIRLITIÐ

Administration of Occupational Safety and Health
Fútalág 1B ☛ P.O.Box 1134 ☛ FO-110 Tórshavn ☛ Faroe Islands
Tlf. +298 317811 ☛ Fax +298 314489 ☛ E-mail: info@arbeidseftirlit.fo

Skrásetingar nr.:

L-A004-1

Leiðbeining um hoynarvernd

Henda leiðbeining Arbeidseftirlitsins veitir upplýsing um hoynarvernd, og nýtslu tess.

Hoynarvernd fæst í tveimum sløgum:

- Oyrnakoppar, sum fjalir oyru
- Oyrnatøppur, festur í oyrnalustina.

Nýtsla.

Hoynarvernd er bert ein neyðloysn og eingin endalig loysn fyri óljóð-trupulleikar.

Trupuleikar av óljóði skulu bótast um, har tað kemur í. Sí annars leiðbeining nr. L-A004-2 viðvíkjandi ljóðdoyving.

Hoynarvern skal nýtast, har óljóð ikki á annan hátt kann doyvast nóg væl.

Er óljóðið á arbeiðsplássinum meira enn 85 dB(A), yvir ein arbeiðsdag uppá 8 tímar, skal arbeiðsgevarin bert loyva, at arbeið verður, um hoynarvernd verður nýtt.

Um óljóðhæddin fer upp um 80 dB(A), skal arbeiðsgevarin útvega hoynarvernd.

Um óljóðávirkanin sum heild er skaðilig ella nervar ógvuliga nógv, skal arbeiðsgevarin útvega hoynarvernd. Tað kann t.d. verða neyðugt har arbeið verður stutt tíðarskeið í nógvum larmi, ella í arbeiði, har bráður larmur stendist, hóast óljóðið ikki fer upp um 80 dB(A).

Rátt verður til at nýta hoynarvernd, har óljóð fer upp um 80 dB(A). Áhaldandi óljóð, sum fer upp um hetta mark, kann elva til hoynarskaðar.

Hoynarvernd kann í vissan mun tarna fólki í at tosa saman og hervið verður brúkarin avbyrgdur frá umheiminum. Tað skal brúkarin gerast varugur við soleiðis, at móguligar vandamiklar støður kunnu fyrbyggjast.

Lógarheimild:

Kunngerð nr. K-A004-1 frá 4. september 1995 um markvirði fyri óljóð á arbeiðsplássum.

Útgivið fyrstu ferð:

13. desember 1988

Seinastu broytingar:

4. september 1995



Arbeidsgevarin skal syrgja fyri:

- at arbeidsfólkið fær útvegað persónliga hoyrnarvernd, sum ikki tarnar meira enn hægst neyðugt.
- at arbeidsfólkið fær leiðbeining um nýtslu eins og upplýsing um vandan, tá hoyrnarvernd ikki verður nýtt. Leiðbeining skal eisini fevna um hóskaði stódd av hoyrnarvernd, viðlíkahald og hvussu hoyrnarverndin skal goymast.
- at arbeidsfólkið fær vitan um, hvussu hoyrnarverndin skal viðlíkahaldast og reinskast.

-

Arbeidsgevarin útvegar og rindar fyri hoyrnarvernd, sum hann eisini hevur ognarrættin til.

Arbeidsfólkið skal nýta hoyrnarvernd, har arbeidsumstøðurnar krevja tað.

Brúkaraleiðbeining.

Tá solumaðurin letur hoyrnarverndina, skal brúkaraleiðbeining á føroyskum ella danskum máli fylgja við, sum upplýsir um verjueiginleikar, hvussu verndin skal sita, nýtast og viðlíkahaldast og hvussu hon skal goymast.

Trygdarskelti.

Har neyðugt er at arbeiða við hoyrnarvernd, skal skelti setast upp, sum sigur frá hesum. Skeltið er blátt við hvítari áskrift, og kann samstundis hava uppískoyti, sum vísur slagðið av hoyrnarvernd, ið skal nýtast.

Dømi kunni eisini vera um arbeidsplass har hoyrnarvernd skal nýtast, ið er spjatt yvir so stórt øki, at neyðugt er við fleiri skeltum..

Vernd og eiginleikar.

Verður hoyrnarvernd rætt og stóðugt nýtt, kann hon verja hoyrnuna og minka um óljóðtyngingina við umleið hesum tølum:

- fyri oyratøppar: 10-20dB
- fyri oyrnakoppar: 20-30dB

Óljóðtyngdin kann bert bætast um, tá hoyrnarverndin verður nýtt stóðugt, har óljóðið er omanfyri 80 dB (A). Um hoyrnarverndin ikki verður nýtt - bert eitt lítið bil í nógvum larmi, minkar óljóðverjan munandi.

Hóskaði hoyrnarvernd og viðlíkahald.

Hoyrnarverndin skal hóska til persónin, sum nýtir hana. Um hoyrnarvernd ikki situr til persón sum nýtir hana, kunnu vansar standast, eitt nú hiti, trýst, ørkymlan í holdið og ovurviðkvæmi. Vansin kann verða ymiskur frá einum persóni til annan. Tí er umráðandi at hava fleiri sløg av hoyrnarvernd tøk, soleiðis at tann einstaki kann velja sær hana, ið hevur minst vansar við sær.


Skal hoyrnarverndin varðveita evni at doyva óljóð, skal hon handfarast og umsitast á rættan hátt. Broytist skapið á hoyrnarverndini, kann tað hava við sær, at óljóðverjan minkar ella fellur burtur.

Tætningslistar á oyraklaffum skulu kannast regluliga, og eiga at verða skiftir út, tá teir verða stirvnir ella skaddir.

Glasdún ella onnur sløg av eingangstøppum, mugu bert nýtast eina ferð.

Oyratøppar úr plasttilfari, gummi el. líkn., eins og tætningslistar á oyraklaffum, skulu reingerast væl og virðiliga (helst dagliga). Nýtið framferðarhátt sum víst er til í brúkaraleiðbeiningini.

Tá hoyrnarverndin ikki er í nýtslu, skal hon goymast soleiðis, at skittur og dust ikki sleppur at, og soleiðis at hon ikki verður avskeplað.



Arbeidseftirlitið, tann 13. desember 1988

Eli Davidsen, stjóri